

## FLAMESTAT GREEN HIGH VIS WERKBROEK ARAMID KLASSE 1 2940 GFS

ART-NR.: 301491

EPD (Environmental Product Declaration) in ontwikkeling / Duurzamere materialen / Stretchmateriaal / Rib-stretchpanelen in de taille / Ripstop-stretch aan achterkant, kruis en broekspijpuiteinden / Gesegmenteerde reflecterende transfers / Verborgen voorknopen / 2 loshangende zakken verstevigd met hightech aramide, één met 3 kleine zakken en gereedschapslussen en één met extra zak / 2 voorzakken / 2 achterzakken / Lus voor ID-kaart aan de voorkant / Hamerlus / Dubbel verstevigde kruisnaad / Zak voor rolmaat en gereedschap verstevigd met hightech aramide, met knoop en extra brede lus voor timmermansmes / Ruime beenzak en mobiele telefoonzak, met klep en verborgen drukknoopsluiting / Kniezakken van hightech aramide met binnenopening / Hoogteverstelling voor kniebeschermers in kniezak / Verstelbare broekspijpuiteinden met drukknoopsluiting / Verborgen laarshaak / Verstelbare broekspijplengte met 5 cm zoomtoeslag / Metaalvrij / PFAS-vrij / Goedgekeurd volgens EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 13 cal/cm² EBT: 15 cal/cm² (onderdeel van elektrisch-arc-gecertificeerde kledingcombinaties), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13758-2 UPF 40+ UV-bescherming, EN ISO 20471 klasse 1 en EN 14404 in combinatie met kniebeschermers 124292 / Gecertificeerd na 50 wasbeurten / Getest voor industrieel wassen volgens ISO 15797 – goedgekeurd voor 50 wasbeurten; stof goedgekeurd voor 100 wasbeurten / OEKO-TEX® gecertificeerd.

**Materiaal:** Stretch en ripstopstretch 50% modacryl, 22% lyocell, 16% polyamide, 5% katoen, 4% organisch katoen, 2% elasthaan, 1% antistatische vezels. Verstevigingen 80% aramide, 18% polyurethaan, 2% antistatische vezels. Inherente vlambescherming. PFAS vrij.

**Gewicht:** 330 g/m². Ripstop 335 g/m².

**Kleuren:** F171 Hi-Vis geel/marineblauw

**Maten:** Regular: C44-C62 Short: D84-D128