ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PRD N° 0230 B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RICOTEST
Notified Body 0498

CE

Allegato a Certificato UE del Tipo

Annex to EU Type Certificate
Anhang zur EU-Baumusterprüfung Zertifikat
Annexe au Certificat UE de type

Data/*Date/Datum/Date*
21/03/2023

n. **158183911/***

Validità/*Validity/Gültigkeit/Validité*
25/09/2028

Azienda: **GRISPORT SPA**
Company:
Unternehmen:
Compagnie:

Estensione di validità Certificato UE a seguito di rinnovo semplificato

Extension of EU Type Certificate validity due to simplified renewal
Weite der EU-Baumusterprüfungsgültigkeit durch vereinfachte Verfahren
Prolongation de la validité du Certificat UE de type en raison d'un renouvellement simplifié

Regolamento (UE) 2016/425 § 28

Regulation (EU) 2016/425 § 28
Verordnung (EU) 2016/425 § 28
Règlement (UE) 2016/425 § 28

Il presente documento estende la validità del Certificato UE n. 158183911/* al 25/09/2028

This document extends the validity of the EU Certificate n. 158183911/ to 25/09/2028*
Dieses Dokument verlängert die Gültigkeit des EU-Zertifikats n. 158183911/ bis zum 25/09/2028*
Ce document prolonge la validité du Certificat UE n. 158183911/ jusqu'au 25/09/2028*

Commessa interna: **16716/E**
Internal order:
Innere Ordnung:
Commande interne:

/* lingua redazione documento, vedere originale
/* document's drafting language, see original
/* Redaktionssprache des Dokuments, siehe Original
/* langue de rédaction de documents, voir original

Marco Meyer
Managing Director

RICERCHE COLLAUDI CALZATURE & C. P.I. - Certificazione - ISTITUTO TALIANO U.E. Organismo Notificato 0498 RICOTEST

RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR) tel: +39 045 7170088 fax: +39 045 7110014 email: ce@ricotest.com P.I. 01491930234

RICOTEST
Notified Body 0498

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

n. **15813453/OI** 2013/11/08

I campioni del sotto descritto Dispositivo di Protezione Individuale hanno superato con esito positivo "l'esame CE del tipo", dimostrando la propria conformità ai requisiti della Direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia con D.Lgs.475 del 04/12/1992

Azienda: (Responsabile del DPI)	**GRISPORT SpA calzaturificio** 31030 CASTELCUCCO (TV) – Via Erega, 1 - ITALIA
Tipo di DPI:	**Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I** (= calzatura di cuoio ed altri materiali).
Categoria del DPI:	**II :** Dispositivo di Protezione Individuale per rischi "medi". Il presente attestato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la **validità** non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.
Articolo:	**"73657CN12"** codice materiale:
Descrizione:	 modello: A (calzatura bassa); chiusura: sistema "BOASYSTEM PASSAFILO"; cod. BOS/1195 lavorazione: iniezione diretta; suola: in TPU color antracite con inserti argento marcata "VIBRAM TOTAL GRIP TPU MADE IN ITALY ANTISTATIC OIL RESISTANT ANTITORSION"; 017BN/00 016/114/00 intersuola: PU espanso color nero ; MPI/001 tomaia: pelle NABUK TREKKING colore nero, spessore dichiarato 2,0/2,2 mm con inserti laterali in pelle NABUK TREKKING color antracite spessore dichiarato 2,0/2,2 mm e con rinforzo posteriore in polimero nero con marchio "Support System" color verde; NEE/NER NEE/653 0715NV collarino: in tessuto "CORDURA" color nero accoppiato a PE 40 forato; COA/NER linguetta/soffietto: in tessuto "CORDURA SEMPLICE" color nero centralmente foderata, imbottita e rinforzata con lo stesso pellame della tomaia; COR/NER fodera anteriore: in tessuto forato AT488 SPECIAL color grigio accoppiata a Garbofort bianco; A8G/107 fodera posteriore: in tessuto forato AT488 SPECIAL color grigio; A8S/107 sottopiede: tessuto multistrato color bianco ZP01/1500 che funge anche da lamina antiperforazione; LC/ZP01 soletta di pulizia estraibile: materiale espanso forato color grigio accoppiato a tessuto color nero a contatto col piede, con ovale in alluminio cucito nella parte inferiore della pianta con filo antistatico, con inserto in ABS color rosso nel tallone; FTNAROA puntale: in acciaio rinforzato forato articolo 604 ESJOT/SAFIT. 604ACRF
Norme di riferimento:	**EN ISO 20344:2011** Personal protective equipment – Test methods for footwear (UNI EN ISO 20344:2012) **EN ISO 20345:2011** Personal protective equipment – Safety footwear (UNI EN ISO 20345:2012)
Uso previsto:	industria in genere , metalmeccanica, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru.
Gamma di misure:	da 36 a 47.
Fascicolo tecnico:	**DC- 6343/E** (include la Domanda di certificazione CE presso **RCT** e la Documentazione Tecnica del Fabbricante).

RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR) tel: +39 045 7170088 fax: +39 045 6770463 email: ce@ricotest.com P.I. 01491930234

RICOTEST
Notified Body 0498

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

n. **15813453/OI** 2013/11/08

Rapporto di Prova:	**RCT n° 324429.**
Base di valutazione:	requisiti applicabili della Direttiva 89/686/CEE e delle Norme di riferimento.
Funzioni/Livelli prestazionali:	**requisiti base delle calzature di sicurezza** (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti: **SRC (*) : Resistenza allo scivolamento** - soddisfa entrambi i requisiti: - fondo: ceramica - lubrificante: soluzione detergente; - fondo: acciaio - lubrificante: glicerina. **Requisiti supplementari** (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011): **S3 =** zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi del battistrada, resistenza alla penetrazione ed assorbimento di acqua (tomaio idrorepellente), resistenza alla perforazione, suola con rilievi. **(*)** il livello definitivo delle caratteristiche antiscivolo viene raggiunto dopo le prime ore di rodaggio. **Nota:** La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).
Marcatura: (vedi esempio sottostante)	riportata su etichette cucite. Le informazioni marcate sono riportate di seguito: - la **Marcatura CE** apposta sui DPI indica la conformità alle prescrizioni della Direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche); - nome del Fabbricante (marcato sulla calzatura); - designazione univoca della calzatura (= cod. art. alfanumerico); - Norma Tecnica Armonizzata di riferimento; - simboli di sicurezza; - taglia della calzatura (impressa anche sul battistrada) - mese e anno di produzione (impressa con orologio anche sul battistrada); - informazioni addizionali: codici interni.

CE UNI EN ISO
20345:2012
09 / 2013
73657CN12 S3 SRC

XXXXXX
73657
42



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Attestato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

H.C.Meyer

RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR) tel: +39 045 7170088 fax: +39 045 6770463 email: ce@ricotest.com P.I. 01491930234