

8933



8933

2888 MULTINORM BRETELBROEK INHERENT

Bretelbroek van inherent vlamvertragend materiaal, wat betekent dat de vlamvertragende eigenschappen van nature aanwezig zijn in de vezels. De broek is zacht en flexibel waarbij de buitenste kniebeschermingszakken zijn versterkt met een materiaal van CORDURA®/Kevlar®/ Protal®.

Deze olie-, vuil- en waterafstotende broek, die gemaakt is van een ripstop-materiaal met een zeer goede weerstand tegen scheuren, heeft veel slimme zakoplossingen en elastische bretels voor nog meer comfort. Voor een langere levensduur zijn blootgestelde zakken versterkt met een dubbele laag stof. Getest en goedgekeurd voor 50 wasbeurten.

Gecertificeerd volgens EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%. EN 14404: 2004 + A1: 2010 samen met kniebeschermers 4027 en 4057.

1512: 44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamvertragend, antistatisch, 260 g/m²

8933 Marine/High Vis Geel C44-C66, D92-D124
WAS: Industrieel wasbaar EN ISO 15797 **FUNCTIONALITEIT:** Water- en vuilafstotend oppervlak, Metaalvrij **VERSTERKING:** CORDURA®/Kevlar®/Protal® - versterkt op knieën **DETAILS:** Externe certificeringlabels, Gulp met kunststof rits, Lussen, waarvan één met D-ring, Verstelbaar in de taille, Afneembare ID-kaarthouder voor vlamvertragende kleding, Verstelbare bretels met elastiek **ZAKKEN:** Achterzakken met plooi en klep, versterkt, Beenzak met plooi, telefoonzak en pennenzak, Borstzak met klep en pennenzak, Schuine voorzakken, Kniebeschermerszakken aan buitenkant, Duimstokzak met meshouder en pennenzak **AFWERKING:** Verlengbare zoom, niet van toepassing op D-maten **REFLECTIE:** Vlamvertragende reflectietape bevestigd met dubbele naden **CERTIFICERING:** Oeko-Tex std 100, SE 23-302, RISE, EN 1149-5, Max 50 wasbeurten, EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2, Max 50 wasbeurten, EN ISO 20471, Klasse 1, Max 50 wasbeurten, Combinatiecertificering W, EN 13034 PB [6], Max 20 wasbeurten, EN 14404-3 in combinatie met kniebeschermers 4027, 4037 en 4057, EN 61482-2, APC 1, Max 50 wasbeurten, ATPV - 11 cal/cm², ELIM - 10 cal/cm², EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1, Max 50 wasbeurten