BLACK EAGLE®
SAFETY 630 LTR GTX

Art. Nr. 610066

CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7S HRO HI CI FO SC SR

Waterdicht leer, waterdicht en uiterst goed ademend door GORE-TEX Most Breathable Footwear, Schachthoogte 23 cm, antistatisch, ESD, zool 019

Leverbare maten UK 3 – 12, Extra: UK 12 ½ – 15

610066





HAIX® Composite toe cap



HAIX® Climate System



Bovenmateriaal
Volnerfleer, waterafstotend, ademend, leerdikte 2,0-2,2 mm, Sun Reflect vermindert het opwarmende effect van het bovenleer door zonlicht, zonlicht wordt door het leer gereflecteerd

Binnenvoering
GORE TEX, waterdicht, zeer ademend, slijtvaste voeringstof, hoog klimaatcomfort, met name voor flexibel wisselend gebruik binnen en buiten en bij warmere temperaturen

Inlegzool
Comfortabel, dempend, vochtafvoerend, aparte hielkap zorgt voor goede demping en voetbegeleiding, “AIRFLOW”-kanalen, “Perfect-Fit”-markering voor een optimale controle van de juiste schoenmaat

XLR8
Technologieën voor meer prestaties, controle en uithoudingsvermogen. Reforce zorgt voor een gerichte rotatiebeweging van het hielbeen en richt zo de voetboog weer recht. De adaptieve hielkap past zich na verloop van tijd aan de individuele vorm van het hielbeen aan en verbindt dit op ideale wijze met de schoen. Bij het neerkomen wordt de schoen zo door het hielbeen gecontroleerd. De uitgebalanceerde vering absorbeert de impact, slaat energie op en geeft deze bij het afzetten gericht weer terug. De ergonomische leest zorgt ervoor dat de voet zich op natuurlijke wijze vrij kan ontplooien en tegelijkertijd de schoen optimaal door de voet wordt geleid

Binnenzool
Ultralicht, zacht, dempend, met slijtvaste en vochtabsorberende microvezelbekleding

Penetratiebescherming
Flexibele, lichte, metaalvrije en doorsteekwerende zoolinleg met 20% gerecycled materiaal

Loopzool / Buitenzool
Moderne en lichte rubberen loopzool met straat-/terreinprofiel met een PU-tussenzool met goededempingseigenschappen, uitstekendeloopeigenschappen en zeer goede isolatie tegen warmte en kou. De rubberen loopzool is slipvast, slijtvast, niet krijtend niet-afgevend, antistatisch en brandstofbestendigbrandstofbestendig

ESD
Elektrostatisch afvoerende schoenen getest volgens EN IEC 61340-4-3:2018, EN IEC 61340-5-1:2016

Teenkap
Anatomisch gevormde, ultralichte beschermkap van glasvezelversterkt kunststof voor de hoogste veiligheidseisen

HAIX CO-System
Drukverlichting, demping, correctie van de voetstand, lichaamshouding, spierbalans

HAIX Vario Wide Fit System
Dankzij 3 verschillende inlegzolen kan de schoen individueel worden aangepast in de breedte. De rode inlegzool (medium) wordt bij de schoen geleverd, een gele (wide) en blauwe (narrow) inlegzool moeten apart worden besteld

HAIX Climate System
Het HAIX Climate System maakt gebruik van de pompbeweging die ontstaat tijdens het lopen en transporteert vocht via de Micro-Dry-voering aan de schacht naar buiten

Overig
Slijtvaste TPU-neus, gecertificeerd voor orthopedische inlegzolen

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH
Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25
info@haix.de, www.haix.com

Wijzigingen voorbehouden. HAIX® / 10 / 2026