



jalas® GRAN PREMIO 1558 GP

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC

Meer informatie

LAAG EN BREED, VOOR ZWARE OMSTANDIGHEDEN

Lage, extra brede schoen. Uitstekende bescherming in zware omgevingen. BOA® Fit-systeem voor een perfecte pasvorm en gemakkelijk aan- en uittrekken. Inlegzool met stalen perforatiebescherming en aluminium veiligheidsneus. PU-tussenzool, rubberen buitenzool en bovenzijde met PU-gecoat leer.

EIGENSCHAPPEN

- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Uitstekende schokdemping

KENMERKEN

- ProNose neusversterking
- Brede pasvorm
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Watertong
- Versterkte schachtrand
- Ventilerende inlegzool
- BOA® Fit System
- Waterafstotend
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, Spijkerdoordringing, Antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, Warme oppervlakten, Omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, Omgevingen met olie en vet, Zware omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen
CATEGORIE Cat. II
MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal
PASVORM Breed
VERZAMELING Gran Premio
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, Textiel
PRONOSE-MATERIAAL PU
NEUSMATERIAAL Aluminium
VOERINGMATERIAAL Polyamide
INLEGZOOL JALAS 8103 FX2 Pro-X
MATERIAAL INLEGZOOL Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®
MATERIAAL TUSSENZOOL PU-tussenzool
MATERIAAL BUITENZOOL Rubber buitenzool
VASTMAKEN BOA® Fit System
KLEUR Zwart
NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.31 kg

NALEVING

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2022
S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC

KENMERKEN

- Antistatische eigenschappen
- Ergothan schokdempingsysteem
- ESD
- Aluminium neus
- Oliebestendige buitenzool
- ProNose neusversterking
- Spijkerbescherming in staal
- Brede pasvorm
- Hittebestendige buitenzool
- Waterafstotend

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	1558-35	6408487513824
36	1558-36	6408487513848
37	1558-37	6408487513862
38	1558-38	6408487513886
39	1558-39	6408487513909
40	1558-40	6408487513923
41	1558-41	6408487513947
42	1558-42	6408487513961
43	1558-43	6408487513985
44	1558-44	6408487514005
45	1558-45	6408487514029
46	1558-46	6408487514043
47	1558-47	6408487514067
48	1558-48	6408487514081
49	1558-49	6408487514104
50	1558-50	6408487514128

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.