B1041 - K-HURRY / K-BOOGIE

Collectie: Kaptiv
Bovenste: Nubuck
Zool: PU/Rubber
Binnenste Verpakking: 1
Overdoos: 10



Kaptiv

De eerste veiligheidsschoen met stabiliteit controle, ontworpen om een ongelooflijk gevoel van dynamisch comfort te bieden.

Base

Comfort is wat Base Protection sinds eerste de dag heeft geïnspireerd. Base produceert veiligheidsschoenen waarbij technologie en functionele eisen worden gecombineerd in reactie op de wensen en eisen van de de professionele en veeleisende gebruikers.

Normeringen

EN ISO 20345:2022 S3 (HRO FO SR)
EN ISO 20345:2011 S3

kenmerken

- Antistatische schoenen
- Schokdemping in het hielgebied
- Tegen 200 joules bestand veiligheidsneus
- Bestand tegen koolwaterstoffen
- Eén minuut hitte isolatie tot 300°C .
- SR - Slipweerstand Keramiek en glycerine
- Prikbestendige zool
- Waterbestendige schacht
- Orthopedisch voetbed op maat, conform de Europese norm DGUV112-191
- Breedte heren 12
- Damesbreedte 10,5

B1041 - K-HURRY / K-BOOGIE
Commodity Code: 6403400000

Test Omgeving
CIMAC (Notified Body No.: 0465)
Via Aguzzafame 60/b
27029, ITALIE
Certificaat nummer: N° F-113-05823-22

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
B1041BKY36	Zwart/Geel	68.0	41.0	38.0	1.2000	0.1059	8052530127377	
B1041BKY37	Zwart/Geel	68.0	41.0	38.0	1.2350	0.1059	8052530127384	
B1041BKY38	Zwart/Geel	68.0	41.0	38.0	1.3080	0.1059	8052530127391	
B1041BKY39	Zwart/Geel	68.0	41.0	38.0	1.3400	0.1059	8052530127407	
B1041BKY40	Zwart/Geel	68.0	41.0	38.0	1.3790	0.1059	8052530127414	
B1041BKY41	Zwart/Geel	68.0	41.0	38.0	1.4270	0.1059	8052530127421	
B1041BKY42	Zwart/Geel	68.0	41.0	38.0	1.4960	0.1059	8052530127438	
B1041BKY43	Zwart/Geel	68.0	41.0	38.0	1.5070	0.1059	8052530127445	
B1041BKY44	Zwart/Geel	68.0	41.0	38.0	1.5700	0.1059	8052530127452	
B1041BKY45	Zwart/Geel	68.0	41.0	38.0	1.6250	0.1059	8052530127469	
B1041BKY46	Zwart/Geel	68.0	41.0	38.0	1.6900	0.1059	8052530127476	
B1041BKY47	Zwart/Geel	68.0	41.0	38.0	1.7220	0.1059	8052530127483	
B1041BKY48	Zwart/Geel	68.0	41.0	38.0	1.8110	0.1059	8052530127490	