SPHERE

Een uitzonderlijk gezichtsveld van 180°. De SPHÈRE is makkelijk op te zetten met zijn in de hoogte en de breedte verstelbare kap. De hoofdband past zich aan alle gezichten en omstandigheden aan.



355 g



SPHERPI

FASPHERPI



FASPHEREWPCC3



FASPHEREWPCC5
Product uit collectie

- **ZEER VERSTELBAAR**
- **VERSTELBARE KAP EN HOOFDBAND**
- **BESCHERMT TEGEN ELEKTRISCHE BOOG BIJ KORTSLUITING**
- **OPKLAPBAAR SCHERM IN PC 20,5 X 39,4 CM**

bollé SAFETY

SPHERE

MODEL	VERSIES	ARTIKELNR.	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATINGS
SPHERE	Polycarbonate	SPHERPI	2C-1,2 1 AT 8 9 CE	EN166 3 8 9 AT CE	-*
	Polycarbonate	FASPHERPI	2C-1.2 1 AT 8 9 CE	-	-
	Laswerk tint 3	FASPHEREWPCC3	3 1 BT 9 CE	-	-
Product uit collectie	*Laswerk tint 5*	*FASPHEREWPCC5*	*5 1 BT 9 CE*	-	-*

MARKERING VAN LENZEN

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.

Symboles du domaine d'utilisation :

8. Kortsluitingen

9. Gesmolten metaal en hete vaste stoffen.

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s.

A. Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 190 m/s.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

Andere symbolen:

CE Europese norm Identificatie van de fabrikant

MARKERING VAN HET MONTUUR

EN 166 : Garantie van minimale weerstand voor de bescherming tegen courante risico's (vallen van bescherming op de grond, veroudering licht, blootstelling aan warmte, corrosie, enz.)

3. Druppeltjes of spatten

8. Kortsluitingen

9. Gesmolten metalen en hete vaste stoffen.

A. Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 190 m/s.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

CE Europese norm Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

VERPAKKING EN CODE EAN13				*Product uit collectie*
	SPHERPI	**FASPHERPI**	**FASPHEREWPCC3**	***FASPHEREWPCC5***
Individueel packaging	3660740001186	3660740001193	3660740007089	*3660740007096*
Karton met 6 gelaatschermen - 50 reservelenzen	3660740201180	3660740201197	3660740207083	*3660740207090*

KENMERKEN	
LENS	**PC - 2.0 mm**
MONTUUR	**PP**
VEREN	**Niet van toepassing**
HOOFDBAND	**Niet van toepassing**
SCHUIMRUBBER	**Niet van toepassing**
RESERVELENS	**PI, WPCC3**

17/10/2019

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com