Valbescherming

LV100

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Ankerplaat eenvoudig te installeren en resistent



Toepassing

- **Landbouw**
- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**

Certificeringen en normen

CE CATEGORIE III

EN 795
TYPE A

Beschermt tegen

Val

Valbescherming

LV100

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Ankerplaat eenvoudig te installeren en resistent

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Verankeringsplaat
Samenstelling van de hoofdsteun	Roestvrij staal
Drilling diameter (mm)	12
Kleur	Staal
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	0,046
Weerstand (Kn)	12kN
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Redding en evacuatie, Grote vertikale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote vertikale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Kleine vertikale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een vertikale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)